



Общие характеристики

Вязкость	31600 Пуаз
Плотность	2.5 г/см ³
Диапазон рабочих температур	-50~150 °C
Объемное сопротивление	3.8 x 10 ¹³ Ω-см
Цвет	Серый

MX-4 Логистическая информация

Размеры коробки	23 (Д) x 15 (Ш) x 150 (В) мм
Вес брутто	8.85 г
SKU	ACTCP00007B
EAN	4895213701631
UPC	872767009578

45 г

Размеры коробки	37 (Д) x 21 (Ш) x 197 (В) мм
Вес брутто	68.17 г
SKU	ACTCP00024A
EAN	4895213701679
UPC	872767009608

4 г

Размеры коробки	24 (Д) x 15 (Ш) x 118 (В) мм
Вес брутто	10.66 г
SKU	ACTCP00002B
EAN	4895213701655
UPC	872767009585

4 г со шпателем

Размеры коробки	24 (Д) x 15 (Ш) x 125 (В) мм
Вес брутто	11 г
SKU	ACTCP00031B
EAN	4895213702591
UPC	840033400466

8 г

Размеры коробки	27 (Д) x 17.3 (Ш) x 123 (В) мм
Вес брутто	17 г
SKU	ACTCP00008B
EAN	4895213701662
UPC	872767009592

8 г со шпателем

Размеры коробки	26.7 (Д) x 17.3 (Ш) x 128 (В) мм
Вес брутто	18 г
SKU	ACTCP00059A
EAN	4895213703055
UPC	840033400855

20 г

Размеры коробки	32 (Д) x 21 (Ш) x 159 (В) мм
Вес брутто	32 г
SKU	ACTCP00001B
EAN	4895213701723
UPC	872767009653

Все материалы соответствуют требованиям RoHS.



ПЕРЕЙТИ НА САЙТ



ПОЛЕЗНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

