



Общие характеристики

Вязкость	550 Пуаз
Плотность	3.2 г/см ³
Диапазон рабочих температур	-40~180 °C
Объемное сопротивление	1.9 X 10 ¹³ Ω·см
Пробивное напряжение	250 В/мм
Цвет	Голубой

MX-5 Логистическая информация

2г

Размеры коробки	23 (Д) x 12 (Ш) x 136 (В) мм
Вес брутто	8г
SKU	ACTCP00043A
EAN	4895213702713
UPC	840033400510

2г со шпателем

Размеры коробки	23 (Д) x 12 (Ш) x 136 (В) мм
Вес брутто	9г
SKU	ACTCP00044A
EAN	4895213702720
UPC	840033400527

4г

Размеры коробки	24 (Д) x 15 (Ш) x 109 (В) мм
Вес брутто	11г
SKU	ACTCP00045A
EAN	4895213702737
UPC	840033400534

4г со шпателем

Размеры коробки	24 (Д) x 15 (Ш) x 109 (В) мм
Вес брутто	12г
SKU	ACTCP00046A
EAN	4895213702744
UPC	840033400541

8г

Размеры коробки	27 (Д) x 18 (Ш) x 116 (В) мм
Вес брутто	17г
SKU	ACTCP00047A
EAN	4895213702751
UPC	840033400558

8г со шпателем

Размеры коробки	27 (Д) x 18 (Ш) x 116 (В) мм
Вес брутто	18г
SKU	ACTCP00048A
EAN	4895213702768
UPC	840033400565

20г

Размеры коробки	32 (Д) x 21 (Ш) x 148 (В) мм
Вес брутто	32г
SKU	ACTCP00049A
EAN	4895213702775
UPC	840033400572

50г

Размеры коробки	37 (Д) x 24 (Ш) x 186 (В) мм
Вес брутто	71г
SKU	ACTCP00050A
EAN	4895213702782
UPC	840033400589

Все материалы соответствуют требованиям RoHS.



Информация о продукции



Полезная информация