



Общая информация

Вязкость	31 600 Пуаз
Плотность	2.5 г/см³
Рабочая температура	-50~150 °C
Объемное сопротивление	$3.8 \times 10^{-13} \Omega\text{-см}$
Цвет	Серый

MX-4 Логистическая информация

2 г

Габариты упаковки	23 (Д) x 15 (Ш) x 150 (В) мм
Вес брутто	8.85г
Артикул	ACTCP00007B
EAN	4895213701631
UPC	872767009578

45г

Габариты упаковки	37 (Д) x 21 (Ш) x 197 (В) мм
Вес брутто	68.17г
Артикул	ACTCP00024A
EAN	4895213701679
UPC	872767009608

4 г

Габариты упаковки	24 (Д) x 15 (Ш) x 118 (В) мм
Вес брутто	10.66г
Артикул	ACTCP00002B
EAN	4895213701655
UPC	872767009585

4г + шпатель

Габариты упаковки	24 (Д) x 15 (Ш) x 125 (В) мм
Вес брутто	11г
Артикул	ACTCP00031B
EAN	4895213702591
UPC	840033400466

8 г

Габариты упаковки	27 (Д) x 17.3 (Ш) x 123 (В) мм
Вес брутто	17г
Артикул	ACTCP00008B
EAN	4895213701662
UPC	872767009592

8г + шпатель

Габариты упаковки	26.7 (Д) x 17.3 (Ш) x 128 (В) мм
Вес брутто	18г
Артикул	ACTCP00059A
EAN	4895213703055
UPC	840033400855

20г

Габариты упаковки	32 (Д) x 21 (Ш) x 159 (В) мм
Вес брутто	32г
Артикул	ACTCP00001B
EAN	4895213701723
UPC	872767009653

Все материалы
соответствуют требованиям RoHS

